



## OPAL 1070 A

### อะคริลิกเคลือบกันน้ำ สำหรับหลังคาและดาดฟ้า

#### ข้อมูล

OPAL 1070 A เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อป้องกันรอยร้าวจากดาดฟ้าและหลังคาและให้ความทนทานเป็นเยื่อมต่อทุกสภาวะอากาศ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับภาวะอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา



#### คุณสมบัติ

OPAL1070 A เป็นส่วนผสมระหว่าง อะคริลิกโพลีเมอร์ 100% เป็นส่วน เอ กับ ฟิลเลอร์ ซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นส่วน บี

#### คุณสมบัติเด่นคือ

- ป้องกันรอยร้าวซึม กันน้ำ ปกป้องหลังคาและดาดฟ้าในสภาพอากาศที่แปรปรวน
- ไม่มีรอยต่อในการทาเคลือบ
- การยึดเกาะกันพื้นดีเยี่ยมไม่หลุดล่อน
- มีความยืดหยุ่นสูง >300% ช่วยปิดรอยแตกร้าว
- ยอมให้น้ำระเหยออกได้
- แห้งเร็ว และสามารถทาสีทับได้
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ทนต่อรังสีอุลตราไวโอเล็ต (UV)
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#### ข้อมูลด้านเทคนิค

- เนื้อสี A+B : 85% (by weight )
- ตัวประสาน : อะคริลิกแท้ 100%
- อุดรสวนผสม : ส่วน เอ : อะคริลิก = 1 ส่วน ส่วน บี : ฟิลเลอร์ = 2.5 ส่วน
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.3
- ระยะเวลาแห้ง : 6 ชั่วโมง
- ปริมาณการใช้ : 1.8กก./มิล/ตารางเมตร
- การเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง สะอาด และอุณหภูมิปกติ
- บรรจุภัณฑ์ : ถังพลาสติก ส่วน เอ = 5 กก. ถังพลาสติก ส่วน บี = 20 กก.
- อายุการใช้งาน : 12 เดือน ในภาชนะที่ปิดสนิทจากโรงงาน

#### การใช้งาน

ใช้กับหลังคาและดาดฟ้าที่สร้างจากคอนกรีต กระเบื้องมุงหลังคา

#### การเตรียมพื้นผิว

ขจัดคราบไขมัน ฝุ่น และสิ่งสกปรก ออกไปให้สะอาด ซ่อมแซมรอยกร้าวต่างๆก่อน แล้วทารองพื้น ด้วย น้ำยารองพื้น OPAL 1070 A

#### สุขภาพและความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง ควรใส่ถุงมือ หากเข้าตา ควรรีบล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาด

บริษัท สีโพลด์ จำกัด

104/33 หมู่ 12 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2174-6308-9 แฟกซ์ 0-2174-6310 อีเมล: opalpaint100@gmail.com, www.opalpaint.com